

(1)

ZERTIFIKAT

(2) Nr. des Zertifikats:

ZP/B074/23-PZ

(3) Produkt:

**Anschlageeinrichtung Typ A
Typ: I-Klemme**

(4) Hersteller:

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik

(5) Anschrift:

**Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Prüfgrundlagen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 23-072 niedergelegt.

(8) Die Anforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012

DIN CEN/TS 16415:2017

(9) Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Prüfgrundlagen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch dieses Zertifikat abgedeckt sind.

(10) Der Hersteller ist berechtigt, das Prüfzeichen an den mit den geprüften Baumustern übereinstimmenden Erzeugnissen gemäß dem beigefügten Muster hinzuzufügen.

(11) Dieses Zertifikat ist bis zum 29.06.2028 gültig.



DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 30.06.2023

Geschäftsführung

(12) Anlage zum

(13) **Zertifikat**
ZP/B074/23-PZ

(14) 14.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: I-Klemme

14.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: I-Klemme (Bilder 1-2) dient zur Sicherung von gleichzeitig maximal zwei Personen gegen Absturz. Die Verwendung erfolgt als Einzelanschlagpunkt mit gesichert verschraubter Öse oder zur Aufnahme von End- bzw. Zwischenhalter von Drahtseilssystemen nach EN 795:2012 Typ C der Firma Grün GmbH Spezialmaschinenfabrik. In diesem Anwendungsfall sind anstatt der Öse entsprechende Komponenten des Drahtseilsystems verbaut.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Klemmen-Befestigungsschiene und zwei parallel liegenden Klemmen, die auf Stehfalzprofilen befestigt werden. Der einstellbare Klemmbereich der Schienen beträgt zwischen den Klemmenschiene 320 mm bis 640 mm. Auf der Klemmenbefestigungsschiene ist eine M16x45 Sechskantschraube zum Anbringen einer Öse montiert. An der Öse wird die vom Benutzer mitgeführte persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz befestigt. Die Anschlageinrichtung besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

Tabelle 1: Ausführungen der Anschlageinrichtungen

Typ	Untergrund
GRÜN EAE I - Klemme	Dacheindeckung aus gefalzten Blechen
GRÜN SYS I - Klemme	Dacheindeckung aus gefalzten Blechen



Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: I-Klemme

(15) Bericht

PB 23-072, 30.06.2023