

Aufschmelz-Verguss-Gerät AVG 50



Aufschmelz-Verguss-Gerät zum Aufschmelzen und Vergießen von bituminösem Fugenvergussmaterial.

- Kesselinhalt 50 Liter
- Kessel mit Doppelmantelisolierung und Handrührwerk zur Vermischung des Schmelzgutes
- Beheizung über Hitzeschutzblech mittels Propan-Wirbelstrahlbrenner 11 kW mit Zündsicherung, Zündbrenner und Piezozündung
- Mischguttemperaturregelung, Regelbereich von 150°C bis 270°C und Temperaturbegrenzer
- Integrierte 11 kg- Propan-Gasflaschenhalterung
- Fugenvergussvorrichtung mit Ziehschuh 6cm breit für den „Überlappungsverguss“
- Trocknen und Anwärmen der Fuge mit angebautem Propangasbrenner
- Handlich, einfach mobil!

Technische Details:

Bezeichnung	AVG 50
Artikel-Nr.	83717 0000
max. Gasdurchsatz	0,9 kg/h
Gasart	Propan / Butan
Gasbetriebsdruck	1,5 bar
Wirbelstrahlbrenner	11 kW
Länge ca.	1.500 mm
Breite ca.	810 mm
Höhe ca.	1.250 mm
Eigengewicht ca.	104 kg

Zubehör:

Bezeichnung	Artikelnummer
Fugeneinlaufvorrichtung	83717 3000
Ziehschuh 4 cm breit	83705 0000
Ziehschuh 8 cm breit	83707 0000
Kantenangussvorrichtung	83704 0000

Technische Änderungen vorbehalten!