

Bitumenspritzmaschine AHS 5-200



Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen.

Bitumenspritzmaschine AHS 5-200

Zum Verspritzen von Voranstrich und Bitumenemulsionen.

- Anhänger-Bitumenspritzmaschine mit Aufnahme für ein 200 l Fass inklusive Fahrzeugbeleuchtung, Pkw-Kupplung und Lkw-Zugöse, Handzugdeichsel mit Doppelfallbremse, maximale Geschwindigkeit mit vollem Fass 80 km/h.
- Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, somit ist das Rücksaugen und Zirkulieren vom Bindemittel möglich, kein Direktantrieb über Keilriemen.
- Die Abgase vom Dieselmotor beheizen die Bindemittelpumpe und das 200 l-Bindemittelfass wird durch eine Propan-Gasbrenneranlage angewärmt. Die manuelle Gasbrenneranlage ist mit allen Sicherheitseinrichtungen und einer Piezo-Zündung ausgestattet.
- Dieselmotor mit Reversierstarter.
- Zum Lieferumfang gehören ein 5m Spritzschlauch und eine Spritzlanze zum Ausbringen des Bindemittels.

Technische Details:

Bezeichnung	AHS 5-200
Artikel-Nr.	0344 0000
Dieselmotortyp	HATZ 1B20
Dieselmotorleistung	3,5 kW bei 3.600 1/min
Bindemittelpumpenantrieb	Hydraulisch
Max. Förderleistung Bindemittelpumpe ca.	16 l/min
Leistung Propan-Gasheizung ca.	10 kW
Propan-Gasflaschenhalterung	Für eine 11 kg Propan-Gasflasche
Länge ca.	3.400 mm
Breite ca.	1.490 mm
Höhe ca.	1.550 mm
Leergewicht ca.	360 kg
Stützlast ca.	90 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Zulässiges Achslast	750 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch jahrelange Mitarbeit des Herrn Maximilian Straßmayr, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer der Straßmayr GmbH Adlwang Österreich, der bei uns den Posten des technischen Leiters im Bereich der Bitumenemulsions- und der Patchtechnik innehatte, konnten wir uns auf dem Markt erfolgreich etablieren und zahlreiche Projekte in o.g. Bereichen mit Erfolg abschließen.