

Die neue Gussasphalt-Transportkocher Generation RGTK 9.000 – RGTK 11.000



Spezielle Geräte für den Transport von Gussasphalt und Mastix.

- Wassergekühlter 3-Zylinder KUBOTA Dieselmotor mit Rußpartikelfilter, erfüllt die Abgasvorschrift Stage V, die ab 2019 gilt
- Leise und geschützt durch Einhausung der gesamten Antriebseinheit
- Kraftvoller Rührwerksantrieb durch einen Direktantrieb mit 4-stufigen Planetengetriebe
- Stufenlose Drehzahleinstellung Rührwerk von 0-7 1/min mit Retourlauf
- Großes Display zur Anzeige von Temperatur, Drehzahl, Arbeitshydraulikdruck und diversen Betriebszuständen
- Beheizung mit einem Ölbrenner Fabrikat Weishaupt und einem Zusatzgebläse zur effektiven, schnellen und gleichmäßigen Erhitzung der Kesselschale über eine Rauchgasverteilerkammer inkl. Temperaturbegrenzer für die Kesselschale
- Kesselschale aus 8 mm bzw. 10 mm starkem Spezialstahl mit einer sehr hohen Standzeit
- Hohe Zuladung durch ein geringes Eigengewicht
- Kurze Kessellänge, großer -innendurchmesser bei einer geringen Gesamthöhe zeichnen die Kocher aus.
- Gefahrloses Öffnen der Einfüllklappe durch ein Arbeitspodest über der Antriebseinheit
- Großer Auslass mit zwei Hydraulikzylindern zur schnellen Entleerung des Kessels
- Die Kocher können auf Lkw-, Anhänger- und Sattelaufleger-Fahrgestell mit entsprechender Tragfähigkeit aufgebaut werden
- Sehr gute Kesselisolierung und eine hochglänzende Verkleidung aus V2A Blech

Technische Details:

Bezeichnung	RGTK 9000	RGTK 10000	RGTK 11000
Artikel-Nr.	82090 0010	82100 0010	82110 0010
Kesselinhalt	9,0 m ³	10,0 m ³	11,0 m ³
Auflagelänge ca.	4.990 mm	5.390 mm	5.790 mm
Breite ca.	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Höhe ca.	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Einfüllklappe	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm
Auslauf	600 x 360 mm	600 x 360 mm	600 x 360 mm
Eigengewicht ca.	5.300 kg	5.700 kg	6.000 kg
Dieselmotor-Leistung	28,0 kW	28,0 kW	28,0 kW
max. Drehmoment (Rührwelle)	40.000 Nm	40.000 Nm	40.000 Nm

Technische Änderungen vorbehalten!