

EAE SAFEX ESE HD



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSAgA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Beton-Hohldiele (mind. C45/55, mind. 30 mm Spiegeldicke)

Befestigung:

- 4 Stück Spezialdübel aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
4600SO14HD	GRÜN EAE SAFEX ESE HD 300	300 mm
4600SO17HD	GRÜN EAE SAFEX ESE HD 400	400 mm
46000000HD	GRÜN EAE SAFEX ESE HD 500	500 mm
4600SO60HD	GRÜN EAE SAFEX ESE HD 600	600 mm
4600SO70HD	GRÜN EAE SAFEX ESE HD 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.