

EAE SAFEX ESE KT



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSaGA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Stahl/Holz (max. 180mm breit)

Befestigung:

- Konterset aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
4600SO14KT	GRÜN EAE SAFEX ESE KT 300	300 mm
4600SO17KT	GRÜN EAE SAFEX ESE KT 400	400 mm
46000000KT	GRÜN EAE SAFEX ESE KT 500	500 mm
4600SO60KT	GRÜN EAE SAFEX ESE KT 600	600 mm
4600SO70KT	GRÜN EAE SAFEX ESE KT 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.