

EAE SAFEX ESE ST



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSAgA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Stahl (mind. 130mm breit, Güte mind. S235JR)

Befestigung:

- 4 Stück Schraubengarnituren aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
4600SO14ST	GRÜN EAE SAFEX ESE ST 300	300 mm
4600SO17ST	GRÜN EAE SAFEX ESE ST 400	400 mm
46000000ST	GRÜN EAE SAFEX ESE ST 500	500 mm
4600SO60ST	GRÜN EAE SAFEX ESE ST 600	600 mm
4600SO70ST	GRÜN EAE SAFEX ESE ST 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.