

## EAE SAFEX MULTI 2 BD



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSAgA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

### Untergrund:

- Beton (mind. C20/25, mind. 100 mm stark)

### Befestigung:

- 2 Stück Betondübel aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

### Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

### Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

### Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

### Varianten:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bauhöhe</b>
60313000BD	GRÜN EAE SAFEX MULTI 2 BD 300	300 mm
60314000BD	GRÜN EAE SAFEX MULTI 2 BD 400	400 mm
60315000BD	GRÜN EAE SAFEX MULTI 2 BD 500	500 mm
60316000BD	GRÜN EAE SAFEX MULTI 2 BD 600	600 mm
60317000BD	GRÜN EAE SAFEX MULTI 2 BD 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.