

EAE SAFEX MULTI HD



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSaGA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Beton-Hohldiele (mind. C45/55, mind. 30 mm Spiegeldicke)

Befestigung:

- 4 Stück Spezialdübel aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
60303000HD	GRÜN EAE SAFEX MULTI HD 300	300 mm
60304000HD	GRÜN EAE SAFEX MULTI HD 400	400 mm
60305000HD	GRÜN EAE SAFEX MULTI HD 500	500 mm
60306000HD	GRÜN EAE SAFEX MULTI HD 600	600 mm
60307000HD	GRÜN EAE SAFEX MULTI HD 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.