


EAE SAFEX MULTI KT



Einzelanschlageeinrichtung aus Edelstahl für PSaG mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Stahl/Holz (max. 180mm breit)

Befestigung:

- Konterset aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
60303000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 300	300 mm
60304000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 400	400 mm
60305000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 500	500 mm
60306000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 600	600 mm
60307000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.