

## EAE SAFEX MULTI KT



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSaGA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

### Untergrund:

- Stahl/Holz (max. 180mm breit)

### Befestigung:

- Konterset aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

### Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

### Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

### Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

### Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

**Varianten:**

<b>Artikelnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bauhöhe</b>
60303000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 300	300 mm
60304000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 400	400 mm
60305000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 500	500 mm
60306000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 600	600 mm
60307000KT	GRÜN EAE SAFEX MULTI KT 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.