

EAE SAFEX MULTI ST



Einzelanschlageinrichtung aus Edelstahl für PSAgA mit drehbarer Wirbelöse.

Ausschreibungstexte unter [Downloads](#).

Untergrund:

- Stahl (mind. 210mm breit, Güte mind. S235JR)

Befestigung:

- 4 Stück Schraubengarnituren aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten)

Dimension:

- Ø 16 mm x Bauhöhe, max. Überstand Dachaufbau: 300 mm

Zulassung:

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt

Zertifikat:

- nach EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017

Einbau:

- gemäß beiliegender Montageanleitung

Varianten:

Artikelnummer	Bezeichnung	Bauhöhe
60303000ST	GRÜN EAE SAFEX MULTI ST 300	300 mm
60304000ST	GRÜN EAE SAFEX MULTI ST 400	400 mm
60305000ST	GRÜN EAE SAFEX MULTI ST 500	500 mm
60306000ST	GRÜN EAE SAFEX MULTI ST 600	600 mm
60307000ST	GRÜN EAE SAFEX MULTI ST 700	700 mm

Stützhöhen bis max. 1000 mm in Sonderanfertigung lieferbar.