Fugenvergusskocher 600 l

Kesselinhalt mit horizontalem Rührwerk.

Geräte zum Aufschmelzen und Verarbeiten von bituminösem Fugen- und Schienenvergussmaterial.

- Kesselinhalt von 500 Liter
- Doppelwandiger thermalölbeheizter Kessel mit Schmelzrost für ca. 100 kg Material und Vorschmelzhaube
- Horizontales Drei-Schneiden-Rührwerk mit hydraulischem Antrieb und Einfüllklappenabschaltung
- Beheizung mittels Heizölbrenner
- Wassergekühlter Kubota-Dieselmotor mit E-Start und großem Generator 24 V
- Kompressor 90 l/min mit 40 l Druckluftbehälter für die Schlauchausblaseinrichtung oder Kompressor 1.300 l/min zum Ausblasen von Fugen und Rissen
- Kantenanspritzeinrichtung mit 3 Düsen elektrisch beheizt zur Randversiegelung oder elektrisch beheiztes Vergussschlauchsystem optional lieferbar
- Tandem-Achs-Fahrgestell mit höhenverstellbarer Zugeinrichtung
- Neuartiger Selbstfahrantrieb mit hydraulisch angetriebener Schwerlastachse und Lenkrad Steigfähigkeit bis 15%, hydraulisch absenkbar, keine Überlastung einer Tandemachse im Baustellenbetrieb

Technische Details:

Bezeichnung	**RVK 600 HIS-Öl**	**RVK 600 HIS-Öl Komp**
Artikel-Nr.	83260 0800	83260 0500
Kesselinhalt	500 l + 100 l auf Schmelzrost	500 l + 100 l auf Schmelzrost
Antriebsmotor Typ LeistungGenerator	Kubota D1105 wassergekühlt 18,5 kW bei 3.000/min 24 V / 80 A	Kubota D1105 wassergekühlt 18,5 kW bei 3.000/min 24 V / 80 A
Länge ca.	5.100 mm	5.100 mm

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • **Fax:** +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de

Breite ca.	1.850 mm	1.850 mm
Höhe ca.	2.450 mm	2.450 mm
Eigengewicht inklusive aller Betriebsstoffe ca.	2.560 kg	2.650 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3.300 kg	3.300 kg
Inhalt Dieseltank	60 l	60 l
Inhalt Heizöltank	60 l	60 l
Halterung für Propan Gasflasche	11 kg bzw. 33 kg	11 kg bzw. 33 kg
Kompressor: Luftleistung ca.	90 l	1.300 l
Antrieb: Druckbehälter:	Elektrisch 40 l	Hydraulisch 40 l
Selbstfahrantrieb: Max. Geschwindigkeit vorwärts ca. Max. Geschwindigkeit rückwärts ca.	3,5 km/h 2,0 km/h	3,5 km/h 2,0 km/h
Vergusspumpe Förderleistung ca.	0 – 30 l/min	0 – 30 l/min

Zubehör:

Elektrisch beheizte Kantenanspritzvorrichtung mit drei Spritzdüsen – Spritzbreite je Düse ca. 120 mm – Spritzdüsen einzeln abschaltbar / Einschaltung über ein Luftventil – Mechanische Neigungs- und Höhenverstellung – Manuelle Spritzdruckverstellung – Druckmanometer 0-25 bar zur Anzeige vom Spritzdruck – Düsenstock und Vergussschlauch elektrisch beheizt – Schlauch- und Düsenstocktemperaturregelung mit je einem digitalem Temperaturregler – Materialfilter	**Art.-Nr.:**	**83250 7000**
Elektrisch beheiztes Vergussschlauchsystem 24 V Länge 5m – Elektrisch beheizter Vergussschlauch – Elektrisch beheizte Vergusslanze – Elektronischer Temperaturregler eingebaut im Schaltkasten	**Art.-Nr.:**	**83250 9800**
DIN-Zugöse 40 mm	**Art.-Nr.:**	**95000 0803**
Sitz für ermüdungsfreies Arbeiten	**Art.-Nr.:**	**83250 7300**
Sonderlackierung	**Art.-Nr.:**	**83250 9900**
Vergussschlauch 4 m Länge	**Art.-Nr.:**	**0259 9812**
Vergusslanze mit Drehgriffbetätigung Auslass	**Art.-Nr.:**	**0259 9750**
Vergussschuh Quad 4	**Art.-Nr.:**	**0323 2100**

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • **Fax:** +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de

Vergussschuh Quad 6	**Art.-Nr.:**	**0323 2000**
Fugeneinlaufrohr 10 mm	**Art.-Nr.:**	**0327 9020**
Vergussteller	**Art.-Nr.:**	**0324 2000**

Technische Änderungen vorbehalten.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • **Fax:** +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de