


SDW 4



Edelstahl-Anschlagpunkt für Holz-Sandwich-Dachelemente, inkl. drehbarer Wirbelöse

Untergrundvoraussetzungen:

- Deckplatte:
OSB/3-Platte N+F DIN EN 300 (Grobspanplatte)
Nennstärke tN mind. 22 mm
Baubreite mind. 625 mm
- Auflager/Balkenlage:
Konstruktionsvollholz mind. C24/S10 EN338
oder Brettschichtholz GL24c DIN EN 1995
Abmessungen: mind. 60 x 100 mm
Sparrenabstand: 700 mm +/- 100

Befestigungsmaterial:

- Schraub-Set bestehend aus:
4 Stück Spezial-Holzbauschraube TEKO $\varnothing 8 \times 100$ mm
4 Stück Spezial-Holzbauschraube SEKO $\varnothing 6 \times 50$ mm

Normen / Zulassung / Nutzeranzahl:

- DIN EN 795:2012 Typ A für 2 Person
- DIBt – Zulassung Z-14.9-725 für 2 Personen

Bezeichnung	Stützenhöhe	Art.-Nr.
SDW 4-300	300 mm	4959 3000
SDW 4-400	400 mm	4959 4000
SDW 4-500	500 mm	4959 0000