

Gussasphalt-Transportkocher 5.000 l bis 7.500 l



Spezielle Geräte für den Transport von Gussasphalt und Mastix.

- Kesselvolumen von 5.000 bis 7.500 Liter
- Kesselschale, Stirnwände und Rührarme aus verschleißfestem und hitzebeständigem Stahl
- Direkt hydraulischer Rührwerksantrieb mit Verstellpumpe von 0-7 U/min. stufenlos einstellbar und elektrisch betätigten Ventilen
- Antriebsmotor Hatz Diesel in schallgekapselter Ausführung
- Kesselisolierung umlaufend mit 60 mm Steinwolle. Isolierverkleidung aus hochglänzendem Edelstahl
- Rührhände sind aus verschleißfestem Guss oder Hardox
- Beheizung mittels vollautomatischem Ölbrenner, Kesselschutz durch großes Flammrohr, Rauchgasverteilerkasten und einem Temperaturbegrenzer
- Die Kocher können auf Lkw-, Anhänger-, und Sattelaufleger-Fahrgestell mit entsprechender Tragfähigkeit aufgebaut werden
- Geringes Eigengewicht, großer Kesseldurchmesser bei geringer Gesamthöhe, kurze Bauform, kraftvoller Rührwerksantrieb und ein großer Auslauf zeichnen diese Geräte aus

Technische Details:

Bezeichnung	RGTK 5000	RGTK 6000	RGTK 7500
Artikel-Nr.	82050 0000	82060 0000	82075 0000
Kesselinhalt	5,0 m ³	6,0 m ³	7,5 m ³
Auflagelänge ca.	3.390 mm	3.790 mm	5.270 mm
Breite ca.	2.200 mm	2.200 mm	1.900 mm
Höhe ca.	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Einfüllklappe	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm
Auslauf	600 x 360 mm	600 x 360 mm	600 x 360 mm
Eigengewicht ca.	4.100 kg	4.400 kg	5.500 kg
Dieselmotor-Leistung	24,4 kW	24,4 kW	24,4 kW
max. Drehmoment (Rührwelle)	40.000 Nm	40.000 Nm	40.000 Nm

Technische Änderungen vorbehalten!