

Kocher für Spezialbitumen HR 90i, HR 180i und RK180i



Ölbadkocher HR 90i, HR 180i und RK180i.

Feuerung:

Indirekte Beheizung über Wärmeübertragungsöl. Es ist ein handelsübliches Öl mit einer zulässigen Temperaturbelastung bis ca. 330 °C zu verwenden. Thermostatisch regulierbarer, vom Netzstrom unabhängiger Propan-Wirbelstrahlbrenner. Die Regulierung erfolgt über je ein Temperaturregelventil im Wärmeübertragungsöl und im Schmelzkessel. Möglichkeit der Temperaturkontrolle des Schmelzgutes über Zeigerthermometer.

Rührwerk:

Vertikale Rührwerkswelle mit horizontalen Rührarmen und Handkurbel. Der RK180i wird angetrieben durch einen Wechselstrom-Getriebemotor 220 V, 0,55 kW.

Lieferumfang:

Gerät wird komplett mit Brenner, Regeleinheit mit 2 Gasregelventilen, Ausdehnungsgefäß und Thermometer im Schmelzgut geliefert, jedoch mit Wärmeübertragungsöl.

Technische Daten HR 90i mit Handrührwerk:

Inhalt in Litern:	ca. 90 l
Füllmenge Wärmeübertragungsöl:	30 l
Brennerheizleistung:	32 KW
Leergewicht (einschl. Wärmeübertragungsöl):	ca. 140 kg
Artikelnummer:	0242 9000

Technische Daten HR 180i mit Handrührwerk:

Inhalt in Litern:	ca. 180 l
Füllmenge Wärmeübertragungsöl:	60 l
Brennerheizleistung:	50 KW
Leergewicht (einschl. Wärmeübertragungsöl):	ca. 197 kg
Artikelnummer:	0244 9000

Technische Daten RK 180i mit Elektromotor:

Inhalt in Litern:	ca. 180 l
Füllmenge Wärmeübertragungsöl:	60 l
Brennerheizleistung:	50 KW
Leergewicht (einschl. Wärmeübertragungsöl):	ca. 250 kg
Artikelnummer:	0245 9000

Zubehör:

Produkt	Artikelnummer	Bild
Piezo-Zündung für HR90i, HR180i, RK180i	0050 2100	