

## FKS 90 Kurven-Set Fassade 90°

Art.-Nr. 48911500



Fassaden-Kurvenset aus Edelstahl für Seilsicherungssystem GREENLINE®

Das Fassaden-Kurvenset FKS-90 kann als Innen- und Außenecke genutzt werden. Es wird direkt mittels 2 Befestigungen an der Fassade montiert und ist voll überfahrbar.

Das Kurvenrohr ist frei biegsam und kann somit dem entsprechenden Winkel angepasst werden. Die Montage kann an einer Stahlbetonfassade oder an einem Stahluntergrund erfolgen.

### Untergrundvoraussetzungen:

- bewehrter Normalbeton (gerissen und ungerissen)
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
- Mindestbauteildicke 160 mm
- Randabstand mind. 200 mm
- Stahl DIN EN 1993-1-1
- Festigkeitsklasse  $\geq$  S235
- Mindestbauteildicke Technische Baubestimmungen
- Randabstand Technische Baubestimmungen

### Befestigungsmaterial:

- 2 Stück Gewindestange A2 M16 (bei Montage in Beton)
- 2 Stück SKT Schraube M16 (bei Montage in Stahl)
- 2 Stück StopMutter M16
- 2 Stück SKT Mutter M16
- Fischer Hybridmörtel FIS SB 390 S (bei Montage in Beton)

**GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik**  
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen  
**Tel.:** +49 (0) 271 - 39 88-0 • **Fax:** +49 (0) 271 - 39 88-159

[www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de) • [info@gruen-gmbh.de](mailto:info@gruen-gmbh.de)