

PRIMAT Bitumenkocher 150 und 250



- 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner
- thermostatische Regulierung
- Doppelmantelvollisolierung

Die Beheizung erfolgt durch 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung. Die Steuerautomatik ist robust, wartungsfrei und arbeitet ohne Batterien oder Netzanschluss. Zur Temperaturkontrolle ist im Gehäuseaufsatz ein Fernthermometer eingebaut. Der Brenner mit Steuerautomatik kann jederzeit – beispielsweise bei Arbeitsende – auch bei erkalteter Masse herausgenommen werden. Energieverluste werden durch Doppelmantelvollisolierung verhindert.

Die große Einfüllöffnung mit den stabilen, verschließbaren Deckeln erleichtert die Befüllung. Die Heißbitumenentnahme erfolgt durch den angebauten, verschließbaren Auslauf.

Die Bitumenkocher sind wie die anderen Geräte von den autorisierten Institutionen abgenommen und mit dem DVGW-Prüfkennzeichen ausgezeichnet.

Technische Daten PRIMAT 150:

Inhalt in Litern:	ca. 150 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	200 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 2,5 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 136 kg

Technische Daten PRIMAT 250:

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • Fax: +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de

Inhalt in Litern:	ca. 250 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde:	300 l/h
Propanverbrauch:	ca. max. 3,9 kg/h
Betriebsdruck:	1,5 bar
Gewicht:	ca. 162 kg

Produkt	Artikelnummer	Bild
PRIMAT Bitumenkocher 150	0213 0000	
PRIMAT Bitumenkocher 250	0214 0000	
Aufpreis Piezozündung	0050 2000	