

## Propan Kolbenlötblechner



- Handgerecht geformtes Griffstück
- Turbo-Ansaugung für hohe Heizleistung
- Optimale Gas/Luft-Regulierung
- Mengenregulierung durch Dosierspindel in der Düse
- Universelle Einstellung des Flammenbildes mit neuartigem Luftschieber
- Drehbares Schlauchanschlussstück

### Propan Kolbenlötblechner – das Komplettprogramm für den Profi

Produkt	Artikelnummer	Bild
<b>Kolbenlötblechner</b> Bestehend aus: Handgriff, Kolbenblechner, Kolbenhalter und Windschutz	2510 0000	
<b>Universal-Löthandgriff</b> mit Mengenregulierung, Dosierspindel und Luftschieber. Drehbarer Schlauchanschluss R3/8“ lks. Betriebsdruck 1,5 – 2,5 bar (Propan-Butan)	2520 0000	

**Kolbenhalter**  
mit Aufhängebolzen, einzeln

2510 0300




**Kolbenbrenner**

2510 0100



**Windschutz**  
mit Aufstellfuß

2510 0200



**Breitbrenner 32 mm**  
zum Anwärmen und Abbrennen

2524 0000



**Breitbrenner 64 mm**  
zum Anwärmen und Abbrennen

2525 0000



**Kupfer-HammerlötKolben 250 g**  
abgewinkelt

2511 0000



**Kupfer-HammerlötKolben 350 g** 2512 0000  
abgewinkelt



**Kupfer-HammerlötKolben 500 g** 2509 0000  
abgewinkelt



**Kupferstück Hammerform 350 g** 2513 0000  
gerade



**Kupferstück Hammerform 500 g** 2507 0000  
gerade



**Kupfer-SpitzlötKolben 250 g** 2514 0000



**Kupfer-SpitzlötKolben 350 g** 2508 0000



**Weichlötbrenner Größe 3 gebogen** 2521 0000



**Weichlötbrenner Größe 5 gebogen** 2522 0000



**Weichlötbrenner Größe 7 gebogen** 2523 0000



**LötKolbenhammerstück**  
mit Spezial-Stahlbeschichtung, 325 g 2503 0000



### LötKolbenspitzzstück

mit Spezial-Stahlbeschichtung, 325 2504 0000  
g



### Mitteldruckregler 1,5 bar

für Kleinstflasche mit 2595 0000  
Schlauchbruchsicherung, R 3/8" lks.



### Hochdruckschlauch

6,3 x 5 mm – 1,5m lang, beiderseits 2585 0000  
R 3/8" lks.

