

## SAFEX ESE EASY



Anschlagpunkt für Beton zum Einschlagen.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-725
- Ü-Zeichen
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Beton  $\geq$  C20/25
- in wenigen Minuten installiert
- Edelstahl Einbauhilfe
- bei Montage in Deutschland die Vorgaben der abZ beachten

### **Flachdach-Absturzsicherung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)**

Loch bohren, Sekurant einhämmern, die Absturzsicherung sitzt. Die Stütze hat einen Durchmesser von 20 mm und ist aus plastisch verformbaren Edelstahl gefertigt. Die Anschlagvorrichtung punktet aber nicht nur durch ihre unkomplizierte Montage, sondern ebenso mit Ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt).

Damit bleiben bei Planern und Berufsgenossenschaften keine Fragen offen. Jeder GRÜN EASY wird grundsätzlich mit einer drehbaren Wirbelöse aus Edelstahl ausgeliefert, die Sie einfach auf das obere Gewinde schrauben. Um das Gewinde bei der Montage vor Beschädigungen durch die nötigen Hammerschläge zu schützen, haben wir eine spezielle Einbauhilfe im Lieferumfang: Informieren Sie sich hier über an und überzeugen Sie sich von der Sicherheit unserer Anschlagvorrichtungen.

Stützenhöhe	Für Dachaufbauhöhe	Art.-Nr.
300 mm	bis 150 mm	46710300
400 mm	bis 250 mm	46710400
500 mm	bis 350 mm	46710500