

Scheibenrissfräse 5060S



Mit Fahrtrieb und hydraulischem Schnellaushub

- umweltfreundliche Trockenschnittfräse zur kostengünstigen Aufweitung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen und zum Herstellen von Dehnungsfugen
- Trockenschnittverfahren mit Staubabsaugung
- Geringes Eigengewicht
- „Wilde Risse“ sind durch die spezielle Konstruktion einwandfrei zu verfolgen.
- Fräsen von Dehnfugen
- Stufenlose Tiefeneinstellung bis ca. 50 mm Schnitttiefe bei 200 mm Frässcheibe
- Der Fahrtrieb ermöglicht ein leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Stufenlose Fräsgeschwindigkeitseinstellung

Technische Details:

Bezeichnung	Scheibenrissfräse 5060S
Artikel-Nr.	5360 0000
Antriebsmotor	2 Zylinder Vanguard-Benzinmotor 16,9 kW
Länge ca.	1.270 mm
Breite ca.	670 mm
Höhe ca.	1.370 mm
Eigengewicht ca.	230 kg
Zubehör:	
Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 150 x 15 x 25,4 mm / Fräsbreite 15/8 mm	Art.-Nr. 5068 8200
Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 200 x 10 x 25,4 mm / Fräsbreite 10 mm	Art.-Nr. 5060 8100
Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 200 x 6 x 25,4 mm / Fräsbreite 6 mm	Art.-Nr. 5060 8200

Diamant-Wandbündig-Frässcheibe für Asphalt ca. 150 x 30 x 25,4 mm / Fräsbreite 15 mm	Art.-Nr. 5060 8300
Schutzhaube für Wandbündig-Frässcheibe	Art.-Nr. 5360 1100
Schutzhaube für 200 mm Frässcheibe	Art.-Nr. 5360 1003
Büsten für Schutzhaube 150 mm	Art.-Nr. 5360 1002
Bürsten für Schutzhaube 200 mm	Art.-Nr. 5360 1004
Verschleißteilsatz	Art.-Nr. 5360 9900