

Scheibenrissfräse 5070S



Mit elektrischem Fahrtrieb und hydraulischem Schnellaushub

- umweltfreundliche Trockenschnittfräse zur kostengünstigen Aufweitung von ungleichmäßig verlaufenden Spannungsrissen in Straßenbelägen und zum Herstellen von Dehnungsfugen.
- Trockenschnittverfahren mit verbesserter Staubabsaugung
- Geringes Eigengewicht
- „Wilde Risse“ sind durch die spezielle Konstruktion einwandfrei zu verfolgen.
- Fräsen von Dehnfugen
- Stufenlose Tiefeneinstellung bis ca. 50 mm Schnitttiefe bei 200 mm Frässcheibe
- Der Fahrtrieb ermöglicht ein leichtes und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Die Fahrgeschwindigkeit ist von 0 bis 35 m/min stufenlos regelbar
- Stufenlose Fräsgeschwindigkeits- und Frästiefeneinstellung
- Alle wichtigen Bedienteile sind zentral am Lenkgriff angebracht

Technische Details:

Bezeichnung	Scheibenrissfräse 5070S
Artikel-Nr.	5360 0100
Antriebsmotor	2 Zylinder Vanguard-V-Twin 27,2 kW
Länge ca.	1.250 mm
Breite ca.	700 mm
Höhe ca.	1.380 mm
Schnitttiefe ca.	von 25 bis 50 mm
Maximale Schnittbreite	bis 20 mm
Fahrgeschwindigkeit ca.	von 0 bis 35 m/min einstellbar
Eigengewicht ca.	310 kg

Zubehör:

Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 200 x 15 x 25,4 mm / Fräsbreite 15/8 mm	Art.-Nr. 5068 0100
Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 200 x 10 x 25,4 mm / Fräsbreite 10 mm	Art.-Nr. 5060 8100
Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 200 x 6 x 25,4 mm / Fräsbreite 6 mm	Art.-Nr. 5060 8200
Diamant-Frässcheibe für Asphalt ca. 200 x 10 x 25,4 mm mit 4 Senkkopfbohrungen für Wandbündigaufnahme	Art.-Nr. 5060 8800
Wandbündigflansch mit 4 Senkkopfschrauben	Art.-Nr. 5360 2000
Wandbündigbürste für Blattschutz 200 mm	Art.-Nr. 5360 2001
Ersatzteilpaket bestehend aus: Poly-V-Riemen, Keilriemen, Öl- und Luftfilter, Flanschbürsten, Staubfilter und Eimer für die Absaugung	Art.-Nr. 5360 9918