

Selbstfahrende Bitumenspritzmaschine BSM 600-3R und BSM 600-3R FK



Zum Verspritzen von Voranstrich, Bitumenemulsionen und
polymermodifizierten Bindemittel.

Selbstfahrende Bitumenspritzmaschine BSM 600-3R und BSM 600-3R FK

Zum Verspritzen von Voranstrich, Bitumenemulsionen und polymermodifizierten Bindemittel.

- Die Maschine ist in zwei Ausführungen erhältlich:
 - BSM 600-3R ohne Wärmehaube, ohne Fasskran
 - BSM 600-3R FK mit Wärmehaube und Fasskran
- Drei-Rad Fahrgestell mit hydraulischem Fahrtrieb, Feststellbremse, elektronischer Tempomat, Überrollbügel, Fahrzeugbeleuchtungspaket und einem Bindemittel tank 600l + Platz für 200l Fass in der Haube.
- Bindemittelpumpe mit Überdruckventil und hydraulischem Antrieb, somit ist das Rücksaugen, Zirkulieren und Ansaugen aus dem Fass möglich.
- Wassergekühlter 3-Zylinder Kubota-Dieselmotor mit Elektro-Startanlage.
- Das Kühlwasser vom Dieselmotor wird zum Beheizen der Bindemittelpumpe, Bitumen-Filter und des Spritzbalkens genutzt. Der Bindemittel tank wird durch eine Propan-Gasbrenneranlage angewärmt. Die automatische Gasbrenneranlage ist mit allen relevanten Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.
- Für die Reinigung der Bindemittelpumpe, Spritzbalken und der Bitumenschläuche steht ein Druck-luftreinigungssystem mit kleinem Kompressor zur Verfügung.
- Zum Lieferumfang gehören ein 5m Spritzschlauch und eine Handspritzlanze zum Ausbringen des Bindemittels.

Technische Details:

| Bezeichnung | BSM 600-3R |
|--|---|
| Artikel-Nr. | 0346 0000 |
| Dieselmotor | Fabrikat: Kubota Typ: D1105 |
| Dieselmotorleistung | 18,5 kW bei 3.000 1/min |
| Bindemittelpumpenantrieb | Hydraulisch mit Mengenregler |
| Max. Förderleistung Bindemittelpumpe ca. | 210 l/min |
| Leistung Propan-Gasheizung ca. | 10 kW |
| Propan-Gasflaschenhalterung | Für eine 11 kg Propan-Gasflasche |
| Druckluftreinigungssystem | Elektrischer Kompressor mit 20l Druckbehälter |
| Fahrgeschwindigkeit ca. | 0-6 km/h stufenlos einstellbar |
| Steigfähigkeit ca. | 15% |
| Länge ca. | 3.400 mm |
| Breite ca. | 2.000 mm |
| Höhe ca. | 2.200 mm |
| Eigengewicht ca. | 1.800 kg |

Zubehör:**Bezeichnung****BSM 600-3R**

| | |
|---------------------------|---|
| Vorspritzbalken VSP 6-2,1 | 1 Mittelteil, max. Spritzbreite 2.100 mm |
| Vorspritzbalken VSP 9-6,5 | 1 Mittelteil und zwei Klappteile max. Spritzbreite 3.375 mm |
| Zwei zusätzliche Räder | Zum Verladen der Maschine, wenn der Tieflader nur zwei schmale Auffahrrampen hat. |
| BSM Zusatzpaket | Bestehend aus digitaler Geschwindigkeits- und Druckanzeige zur Qualitätssteigerung des Spritzvorgangs |

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch jahrelange Mitarbeit des Herrn Maximilian Straßmayr, Mitbegründer und ehemaliger Geschäftsführer der Straßmayr GmbH Adlwang Österreich, der bei uns den Posten des technischen Leiters im Bereich der Bitumenemulsions- und der Patchtechnik innehatte, konnten wir uns auf dem Markt erfolgreich etablieren und zahlreiche Projekte in o.g. Bereichen mit Erfolg abschließen.