

## Spezial-Nahtbrenner Extra

Art.-Nr. 0810 0000



Für Nahtverschweißungen von bituminösen Dichtungsbahnen.

- die besondere Formgebung der Gleitkufe gewährleistet volle Brennleistung und einwandfreies Führen des Brenners unter der Überlappung
- die Verschweißung erfolgt durch die Ausbildung des Brennerkopfes gezielt in der Breite der Überlappung
- das innere lange Flammenführungsblech verhindert Schäden an empfindlichen Dämmstoffen durch Überhitzung
- höchste Energieausnutzung durch ideale Gas-Luftvermischung bei niedrigem Gasverbrauch
- kein Erstickern der Flamme selbst bei extremen Einsatzbedingungen
- stufenlos verstellbare Arbeitsflamme

### Technische Daten:

Max. Heizleistung:	53 kW
Düse:	1,2 mm
Gesamtlänge:	ca. 1.500 mm
Gesamtgewicht:	ca. 2,6 kg

### Zubehör:

#### Produkt

#### Artikelnummer

Verstellbarer Sicherheits-Mitteldruckregler 0-4 bar mit Schlauchbruchsicherung und 5 m Hochdruckschlauch 6,3 x 1375 0000  
5 mm

Verstellbarer Sicherheits-Mitteldruckregler 0-4 bar mit Schlauchbruchsicherung und 10 m Hochdruckschlauch 6,3 x 1377 0000  
x 5 mm