

Trockenschnittfugenschneider Dicorona 514-S

Art.-Nr. 5388 0100



Speziell geeignet für das wand- bzw. bordsteinbündige Schneiden von Arbeitsfugen.

- Wendige und bequem bedienbare Maschine
- Konsequenter geeignet für den Trockenschnitt
- Integrierte Staubabsaugung
- Hydraulische Blattzustellung mittels Senkventil und Druckknopfschalter
- Sicherer Sichtkontakt auf das Diamantsägeblatt beim Einrichten der Maschine
- Ausstattung mit vergrößerter Saugereinheit und zwei in Serie geschalteten Zyklonabscheidern, zur größtmöglichen Staubaufnahme
- Die Schrägschnitteinrichtung erlaubt es, die Maschine bis max. 5 Grad schräg zu stellen und dadurch genaue wand- bzw. bordsteinbündige Fugen zu schneiden.

Lieferung erfolgt **ohne** Frässcheibe!

Technische Details:

Bezeichnung	DICORONA 514 S
Artikel-Nr.	5388 0100
Motor	2-Zyl. Benzinmotor mit Elektrostart 27,2 kW / 37 PS bei 3.600 Umdrehungen/min
Vorschub	Hydraulisch regelbar bis ca. 30 m/min. mit voll lenkbarer Hinterachse
Blattdurchmesser	350 mm / Bohrung 25,4 mm
maximale Schnitttiefe	ca. 90 mm
Schrägschnitteinstellung	Mechanisch über Spindeltrieb, max. 5 Grad

Blattaushub	Hydraulisch mit Senkventil
Gewicht	ca. 363 kg
Länge	ca. 1.300 mm
Breite	ca. 630 mm
Höhe	ca. 1.310 mm

Zubehör:

Diamantfrässscheibe 350 x 4,3 x 25,4	Art.-Nr. 5379 8100
Diamantfrässscheibe 350 x 6,0 x 25,4	Art.-Nr. 5379 8200
Diamantfrässscheibe 350 x 8,0 x 25,4	Art.-Nr. 5379 8500

Technische Änderungen vorbehalten!