

## Vergussmasse-Kocher VK 50 HR mit Temperaturregelung



Zum Aufschmelzen von bituminösem Fugenvergussmaterial.

- Propan-Wirbelstrahlbrenner mit Zündbrenner, Temperaturregelung, Piezozündung und Temperaturanzeige mit Auslaufhahn zur Schmelzgutentnahme
- Züandsicherung
- Doppelmantelisolierung des Kesselaußenmantels
- Hitzeschutzblech in der Brennkammer: Aufheizung erfolgt durch Heißluft

### Technische Details:

| Bezeichnung        | VK 50 HR stationär                 | VK 50 HR mit Hand-fahreinrichtung  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 83710 0100                         | 83711 0100                         |
| Kesselinhalt       | 50 l                               | 50 l                               |
| Beheizung          | indirekt mittels Hitzeschutz-blech | indirekt mittels Hitzeschutz-blech |
| Brennerleistung    | 11 kW                              | 11 kW                              |
| Temperaturanzeige  | ja                                 | ja                                 |
| Temperaturregelung | ja                                 | ja                                 |
| Ausführung         | stationär                          | Handfahreinrichtung                |
| Rührwerk           | Handrührwerk                       | Handrührwerk                       |
| Länge ca.          | 770 mm                             | 1.110 mm                           |
| Breite ca.         | 720 mm                             | 720 mm                             |
| Höhe ca.           | 1.050 mm                           | 1.250 mm                           |
| Leergewicht ca.    | 54 kg                              | 66 kg                              |

### Zubehör:

3 m HD-Schlauch inkl. 1.5 bar Regler Artikel-Nr. 1501 0000

Artikel-Nr. 1501 0000

5 m HD-Schlauch inkl. 1.5 bar Regler Artikel-Nr. 1502 0000

Artikel-Nr. 1502 0000

---

Technische Änderungen vorbehalten!