GRÜN GmbH
Spezialmaschinenfabrik
für Dach, Bau und Straße

Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Telefon: +49 (0) 2 71 - 39 88-0
Telefax: +49 (0) 2 71 - 39 88-159
Internet: www.gruen-gmbh.de
E-Mail: m.mustermann@gruen-gmbh.de

Textierungsvorschlag für die Ausschreibung

EINZELANSCHLAGPUNKTE GRÜN

Allgemeine Vorbemerkungen:

Diese Sicherungssysteme dienen zum Anseilen von Arbeitnehmern mit PSA (persönliche Schutzausrüstung), zur Durchführung von Wartungs- und Bauarbeiten bei Absturzgefahr auf Fassaden, Flach- und Steildächer.

Prüfung und Belastung:
Einzelanschlagpunkte, geprüft nach EN 795: 2012 + CEN 16415 und DIBT Zulassung Klasse A/C max. 4 Personen
zusätzlich zur Norm EN 795 Baumusterprüfungen am jeweiligen Befestigungsuntergrund,
inklusive Dokumentation der baumustergeprüften Befestigung am Untergrund (Holz, Beton, etc.) mittels **Abnahmeprotokoll**

Die Systemplanung mit dem Auftraggeber, Systemmontage nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellerwerkes durch einen geeigneten fachkundigen Monagebetrieb.
Das Abdichten von Dacheindeckungen inkl. aller Anpassungsarbeiten erfolgt nach einschlägigen Regeln und technischen Normen, durch den (Dachdecker in eigenen Positionen) Auftraggeber.
Die Prüfung der Unterkonstruktion erfolgt durch den Auftraggeber.

Pos. 1.0 **Einzelanschlagpunkte nach EN 795: 2012 + CEN 16415 und DIBT Zulassung**

Einzelanschlagpunkte, geprüft nach EN 795: 2012 + CEN 16415 und DIBT Zulassung Klasse A/C

max. 4 Personen,
mit zusätzlicher Baumusterprüfung am Untergrund, **Wirbelöse in alle Richtungen drehbar, liefern und nach den Richtlinien des Herstellers montieren.**

Montage auf bauseitige Unterkonstruktion:
(nach System und Untergrund auswählen)

Pos. 1.1 **Systemstütze Variant zum Kontern um Träger/Balken**
Einzelanschlagpunkt, komplett aus Edelstahl zum
Kontern um Träger, Balken und Holzleimbinder, max. Trägerbreite 160mm
mit abschraubbarer Öse, inkl. Befestigungsmaterial
Stützenhöhe 300 mm bis 1000 mm
Halterabstand bis max. 7,5 m
liefern und nach Vorschrift des Herstellers
Fa.Grün GmbH / Siegenerstraße 81 - 83,57234 Wilnsdorf / http://www.gruen-gmbh.de
mit dem zu liefernden Befestigungsmaterial montieren
und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten.
Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Beschreibung	**Stück**	**EP**	**Lohn**	**GP**
Variant	_____	_____	_____	_____**€**

Bei Rückfragen unbedingt die 10-stellige Auftrags- oder Angebotsnummer angeben, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer AGB. Diese können auf unserer Homepage www.gruen-gmbh.de heruntergeladen oder zur postalischen Zustellung angefordert werden. Gerichtsstand Siegen. Eine Betriebsanleitung ist jedem Gerät beigelegt.