

Textierungsvorschlag für die Ausschreibung

EINZELANSCHLAGPUNKTE GRÜN

Allgemeine Vorbemerkungen:

Diese Sicherungssysteme dienen zum Anseilen von Arbeitnehmern mit PSA (persönliche Schutzausrüstung), zur Durchführung von Wartungs- und Bauarbeiten bei Absturzgefahr auf Fassaden, Flach- und Steildächer.

Prüfung und Belastung:

Einzelanschlagpunkte, geprüft nach EN 795: 2012 + CEN 16415 und DIBT Zulassung Klasse A/C max. 4 Personen
 zusätzlich zur Norm EN 795 Baumusterprüfungen am jeweiligen Befestigungsuntergrund,
 inklusive Dokumentation der baumustergeprüften Befestigung am Untergrund (Holz, Beton, etc.) mittels **Abnahmeprotokoll**

Die Systemplanung mit dem Auftraggeber, Systemmontage nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellerwerkes durch einen geeigneten fachkundigen Montagebetrieb.

Das Abdichten von Dacheindeckungen inkl. aller Anpassungsarbeiten erfolgt nach einschlägigen Regeln und technischen Normen, durch den (Dachdecker in eigenen Positionen) Auftraggeber.

Die Prüfung der Unterkonstruktion erfolgt durch den Auftraggeber.

Pos. 1.0 Einzelanschlagpunkte nach EN 795: 2012 + CEN 16415 und DIBT Zulassung

Einzelanschlagpunkte, geprüft nach EN 795: 2012 + CEN 16415 und DIBT Zulassung Klasse A/C

max. 4 Personen,
 mit zusätzlicher Baumusterprüfung am Untergrund, **Wirbelöse in alle Richtungen drehbar, liefern und nach den Richtlinien des Herstellers montieren.**

Montage auf bauseitige Unterkonstruktion:
 (nach System und Untergrund auswählen)

Pos. 1.1 Systemstütze Ø 48 mm Variant mit Steildachschiene zur Befestigung von Systemstützen auf Sparren

Systemstütze für Seilsystem Greenline, Grundstabilität 350 kg
 Stützendurchmesser 48 mm, von 300-1000 mm Höhe, Zertifiziert nach EN 795 C Eck/End
 Standardtyp für alle Dachaufbauhöhen auf Sparren min. 80x100 mm und Sparrenabstand: min. 435mm – max. 1065mm liefern und nach Vorschrift des Herstellers

Fa. Grün GmbH / Siegenerstraße 81-.83/, 57234 Wilnsdorf / www.gruen-gmbh.de

mit dem zu liefernden Befestigungsmaterial montieren
 und nach den Flachdachrichtlinien in den Dachaufbau einbinden und eindichten.
 Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP
Variant	_____	_____	_____	_____ €

Bei Rückfragen unbedingt die 10-stellige Auftrags- oder Angebotsnummer angeben, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.
 Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer AGB. Diese können auf unserer Homepage www.gruen-gmbh.de heruntergeladen oder zur postalischen Zustellung angefordert werden. Gerichtsstand Siegen. Eine Betriebsanleitung ist jedem Gerät beigelegt.